GÜVENLİKLİ H TİPİ İSKELE SİSTEMİ ELEMANLARI

H tipi güvenlikli iskele, cephe sistemlerinde kullanılan yatay elemanların 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm ve 300 cm ölçülerinde üretimi yapılarak farklı uzunluklardaki cephe boyutlarına rahatlıkla uyum sağlamaktadır.

H tipi güvenlikli iskele sistemi ayar mili, başlangıç ayağı, dikey çerçeve, yatay bağlantı, yan korkuluk, çapraz, platform ve merdivenli platformdan oluşmaktadır.

H tipi güvenlikli iskele sisteminde krikolar Ø38x4mm, çerçeveler Ø48,3x3mm, yataylar Ø34x2mm, çaprazlar ise Ø42,4x2,5mm kesitlerinde S35JR özelliğinde çelik sanayi borularından imal edilmektedir. İskele üzerinde bulunan tüm elemanlarımız TS EN 12810-1, 12810-2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2, TS EN 12811-3 standartlarında bulunan bütün sehim testlerine tabii tutulmuştur. Platformlar 2,5m yükseklikten 100kg ağırlığında küreler atılarak teste edilmişlerdir.

